

仕 様 書

1 件 名 サドル付分水栓 1 個 ほか 1 件

2 納 期 発注後 3 週間

3 調達物品及び納品場所

品名	規格形状	数量	単位	備考	納品場所
サドル付分水栓	150×40 mm 鋳鉄管用 ボール式コア入り	1	個	承認材料	上下水道局 高尾第一倉庫
塩ビ管用継手補修材	50 mm FCD 製 塩ビ管継手 部用漏水補修金具（ソケット用）	5	個	承認材料	

注 備考欄に承認材料と記載されている場合は、下関市上下水道局水道用資材承認一覧表に登録されているものを納品すること。

4 その他

納品の際には、事前に水道管路課に連絡すること。

連絡先：水道管路課 管理係 TEL083-231-3115

参考：下関市上下水道局水道用資材承認一覧表（抜粋）

弁・栓

品 名	形状・寸法	規 格	適用条件
サドル付分水栓 (DIP用A型)	φ 75～350×20～50	JWWA B 117	ボール式コア入り

継手

品 名	形 状・寸 法	型 式・(条 件)	メーカー
ソケット用フクロジョイント	φ 40～150	TH-60	大成機工㈱
パイププロテクター 硬質塩化ビニル管用	φ 40～150	FHAV	コスモ工機㈱

法令に適合したもの：水道法施行令第 6 条（給水装置の構造及び材質の基準）及び厚生省令第 14 号（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令）に定められた技術的事項に適合したもの