

仕 様 書

1 件 名 水道用ダクタイトル鋳鉄管異形管 継ぎ輪 2 個 ほか 7 件

2 納 期 発注後 3 週間

3 調達物品及び納品場所

品名	規格形状	数量	単位	備考	納品場所
水道用ダクタイトル鋳鉄管 異形管 継ぎ輪	DIP・GX 形継ぎ輪 150 mm 内面エポキシ樹脂粉体塗装	2	個	承認材料	上下水道局 高尾第一倉庫
水道用ダクタイトル鋳鉄管 異形管 曲管 150×45°	DIP・GX 形曲管 150×45° 内面エポキシ樹脂粉体塗装	5	個	承認材料	
水道用ダクタイトル鋳鉄管 異形管 曲管 150×90°	DIP・GX 形曲管 150×90° 内面エポキシ樹脂粉体塗装	2	個	承認材料	
水道用ダクタイトル鋳鉄管 異形管 両受曲管 150×45°	DIP・GX 形両受曲管 150×45° 内面エポキシ樹脂粉体塗装	1	個	承認材料	
GX 形用接合部品 G-Link	150 mm G-Link	6	組	承認材料	
GX 形用接合部品 ライナ	150 mm ライナ	4	個	承認材料	
GX 形用接合部品 押輪	150 mm 押輪	7	個	承認材料	上下水道局 高尾第二倉庫
水道用ダクタイトル鋳鉄管 直管	DIP・GX 形直管 1 種管 150mm 内面エポキシ樹脂粉体塗装	4	本	承認材料	

注 備考欄に承認材料と記載されている場合は、下関市上下水道局水道用資材承認一覧表に登録されているものを納品すること。

4 その他

納品の際には、事前に水道管路課に連絡すること。

連絡先：水道管路課 管理係 TEL083-231-3115

参考：下関市上下水道局水道用資材承認一覧表（抜粋）

水道用ダクタイトル鋳鉄異形管

品 名	形状・寸法	規 格	適用条件
GX形（内面エポキシ樹脂粉体塗装）	φ75～250	JWWA G 121（JWWA G 112）	

水道用ダクタイトル鋳鉄管直管

品 名	形状・寸法	規 格	適用条件
GX形（内面モルタルライニング）	φ75～250	JWWA G 120（JWWA A 113）	
（内面エポキシ樹脂粉体塗装）		（JWWA G 112）	

法令に適合したもの：水道法施行令第6条（給水装置の構造及び材質の基準）及び厚生省令第14号（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令）に定められた技術的事項に適合したもの