

【別紙2】 下関市生涯学習プラザ視聴覚室1 視聴覚機器 仕様表

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ブルーレイプレイヤー	ブルーレイ、DVD、CDのディスクメディアに対応していること。	1	BD-MP1MK II (TASCAM)
	SD、SDHC、SDXCからの動画、静止画、音声ファイルの再生に対応していること		
	USB端子(Type-A)を保有し、動画、静止画、音声ファイルの再生に対応していること。		
	HDMI出力端子を最低1系統有していること。		
	【別紙1】の「14. EIAラック」に搭載できること。		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
パワーアンプ	チャンネルを2つ保有し、【別紙1】の「7. スピーカー」2台を出力先として接続できること。	1	WP-DA202(パナソニック)
	【別紙1】の「14. EIAラック」に搭載できること。		
	【別紙1】の「7. スピーカー」のインピーダンスに適合すること。		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
デジタルミキサー	モノラル入力8系統、ステレオ4系統、出力4系統を有していること。	1	WR-DX002(パナソニック)
	ハウリング抑制機能、イコライザー機能、ステレオ入力ミュート機能を有していること。		
	【別紙1】の「14. EIAラック」に搭載できること。		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ワイヤレス受信機(2波対応)	800MHz帯ワイヤレス受信機であること	1	WX-UR502(パナソニック)
	【別紙1】の「5. ワイヤレスチューナーユニット」を増設できること。		
	ダイバシティ方式を採用していること。		
	【別紙1】の「14. EIAラック」に搭載できること。		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ワイヤレスチューナーユニット	【別紙1】の「4. ワイヤレス受信機(2波対応)」を増設し、ワイヤレスマイクの同時接続数を増やすことができること	1	WX-UD500(パナソニック)
	導入する際は、「4. ワイヤレス受信機(2波対応)」を増設した状態で設置すること		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
マルチスイッチャ	5入力1出力であること	1	MSD-S51 (IDK)
	映像入力においてHDMI信号、DVI信号、コンポジットビデオ信号、Y/Cビデオ信号、アナログRGB信号及びアナログYPbPr信号に対応していること。		
	映像出力においては、HDMI信号及びHDBaseT信号に対応していること。		
	音声入力及び出力において、デジタル音声とアナログ音声に対応していること。		
	【別紙1】の「14. EIAラック」に搭載できること。		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
スピーカー	天吊りに対応していること。	2	WS-AR080-K (パナソニック)
	【別紙1】の「8. スピーカー用天吊り金具」を用いて天井部に設置すること。		
	2ウェイバスレフ形であること。		
	ワイヤー等の落下防止策を施すこと		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
スピーカー用天吊り金具	【別紙1】の「7. スピーカー」に適合する規格であること。	2	WS-Q148-K (パナソニック)

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ワイヤレスアンテナ (天吊り)	【別紙1】の「4. ワイヤレス受信機 (2波対応)」に接続できること。	2	WX-4970 (パナソニック)

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ワイヤレスマイク (ハンド型)	【別紙1】の「9. ワイヤレスアンテナ (天吊り)」を介して「4. ワイヤレス受信機 (2波対応)」に接続できること。	1	WX-4100B (パナソニック)

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ワイヤレスマイク (タイピン型)	【別紙1】の「9. ワイヤレスアンテナ (天吊り)」を介して「4. ワイヤレス受信機 (2波対応)」に接続できること。	1	WX-4300B (パナソニック)

機器名	仕様内容	台数	参考商品
CD/USB/SD/Bluetoothプレイヤー	CD、SDカード、USBメモリー、Bluetoothでの再生が可能なこと。	1	CD-400U (TASCAM)
	AUX IN端子を有していること。		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
電源制御ユニット	機器電源に連動する9個、電源非連動を2個備えていること。	1	WU-L61 (パナソニック)
	合計14.8Aまでの機器を接続可能であること。		
	過負荷時に電源を保護するノーヒューズブレーカーを有していること。		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
EIAラック (20U)	当業務において導入する音響機器及び映像機器を収納できること。	1	CWXK-20B (カナレ電気)
	EIA規格で20Uのものであること		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ブランクパネル (1U)	EIA規格で1Uのものであること	4	CSW-BP1U-B (カナレ電気)

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ブランクパネル (1U、排気)	EIA規格で1Uのものであること	1	CSW-SL1U-B (カナレ電気)
	機器ラック内の換気や機器の放熱のための排気口を備えていること		

機器名	仕様内容	台数	参考商品
ブランクパネル (3U)	EIA規格で3Uのものであること	2	CSW-BP3U-B (カナレ電気)